

SC-HTB400

Système de barre de son 2.1

EXPÉRIENCE SONORE DYNAMIQUE





Un boîtier élégant et bien rempli! La barre de son 2.1 compacte avec une puissance de sortie de 160 watts (RMS) s'insère avec élégance sous votre téléviseur et vous offre un vécu encore plus dynamique du prochain film d'action grâce au subwoofer intégré! Pendant les pauses du home cinéma, cette solution tout-en-un convainc aussi pour le streaming de musique par Bluetooth.



Barre de son 2.1 compacte avec subwoofer intégré et puissance de sortie de 160 watts (RMS)

Connexion numérique au téléviseur par HDMI ou entrée optique

Amplification dynamique du son du téléviseur grâce à Dolby Digital et à la compatibilité DTS

Commande aisée avec une seule télécommande pour le téléviseur et la barre de son grâce au HDMI-CEC

Fonction Bluetooth pour d'autres possibilités d'écoute

Design élégant – convient à tous les environnements



SC-HTB400EGK | EAN 5025232910779











TECHNISCHE DATEN

Système de barre de son 2.1 SC-HTB400

Systèm e audio			
•	ystème de haut-parleurs		2.1 canaux
	uissance de sortie (RMS)	Puissance totale	160 W
	alsounce de sorde (Kiro)	Haut-parleur frontal	80 W
		Subwoofer	80 W
Haut-parleurs			0011
	aut-parleur frontal	Tvpe	Système de haut-parleurs 1 voie
	ac partour nomac	Unité de haut-parleurs	2 x haut-parleurs large bande 4,5 x 10cm
Su	u b w o o fe r in té g ré	Туре	Système de haut-parleurs 1 voie, bass-reflex
		Unité de haut-parleurs	Haut-parleur de graves: 8 cm x2
Fi	ilet de haut-parleur		G rille métallique
Fonction résea			
Bl	lu e to o th	V e rsio n	4.2
		Classe	2
		Codec	SBC
		B lu e to o th S tand by	0 ui
		Multi Pairing	O ui (8 appareils maximum)
C a ra c té ris tiq u e	s audio		
На	aut-parleurs surround	Virtual Surround	0 ui
м.	o d e s a u d io		STANDARD, MUSIQUE, CINÉMA, ACTUALITÉS
M	oues audio		PAROLE
	ass Boost		0 u i
	ustage du niveau du subwoofer		0 ui
	lear-mode Dialog		0 ui
Fonctions de re			
	olby Digital		0 ui
	TS Digital Surround		0 ui
HDMI			
C E			0 ui
	udio Return Channel (pour sortie HDMI)*4		0 ui
Connecteurs			
H C	DMI	Sortie	0 ui (1) A R C *1
	ntrée audio	Entrée numérique optique	0 ui (1)
Montage			
	videment pour pied de téléviseur		0 u i
	ontage mural		0 ui
	iagonale d'écran de téléviseur appropriée		43" et plus
G énéra lités			
	lim e n ta tio n		220 - 240 VCA, 50 Hz
Co	onsommation électrique ^{*2}	En fonctionnement (env.)	30 W
		V e ille	Moins de 0,5 W
,		Bluetooth Standby	Moins de 2 W
	cran		Oui(LED)
	ariateur de luminosité		O ui (lumineux / sombre / désactivé)
	rrêt a u to m a tiq u e		0 u i
D im ensions et	•	2	0/0 5/ 400
Ur	nité principale	Dimensions (L x H x P)	962 x 56 x 120 mm
		Dimensions (L x H x P) avec pieds réglables	962 x 63 x 120 mm
		Dimensions (L x H x P) pour montage mural	962 x 66 x 132 mm
_		Poids	3,5 kg
Ca	a rto n	Dimensions (L x H x P)	1090 x 160 x 190 mm
		Poids	5,0 kg

Télécommande Piles pour télécommande Câble secteur [1,5m] Support pour montage mural Mode d'emploi

Kontakt:

Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55* Panasonic Marketing Europe GmbH Niederlassung Österreich Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67* www.panasonic.at Panasonic Switzerland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**

^{*1} Un téléviseur compatible ARC (Audio Return Channel) est requis. *2 Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. Toutes les valeurs indiquées sont indicatives.